7. Свидетельство о приемке.

Стол-тумба подкатной ТММ.01.00, ТММ.01.01, ТММ.01.02, ТММ.01.03, ТММ.01.04, ТММ.01.05, ТММ.01.06, ТММ.01.07, ТММ.01.08, ТММ.02.00, ТММ.02.01, ТММ.02.02, ТММ.02.03, ТММ.02.04, ТММ.02.05, ТММ.02.06, ТММ.02.07, ТММ.02.08, ТММ.02.09

Соответствует ГОСТ 16371-93

Дата выпуска изделия: _____

Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г.Н.Новгород, ул.Героя Юрия Смирнова, д.13,кв.230
Фактический адрес: 603016, г.Н.Новгород, ул.Героя Юрия Смирнова, д.13,кв.230
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: info@tdask.ru

ООО Медицинская Компания «АСК»

Паспорт

	Арт.	Наименование
	ТММ.01.00	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.01	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.02	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.03	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.04	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.05	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.06	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.07	Стол-тумба подкатной
	ТММ.01.08	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.00	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.01	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.02	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.03	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.04	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.05	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.06	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.07	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.08	Стол-тумба подкатной
	ТММ.02.09	Стол-тумба подкатной

ГОСТ 16371-93

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1 Стол-тумба подкатной предназначен для использования внутри помещений.

1.2. Стол-тумба подкатной имеет неразборную конструкцию. Каркас изготовлен из стали. Полки выполнены из стали. Устанавливается на колеса. Каркас тележки окрашен методом порошковой полимерной окраски.

2. Основные технические характеристики.

Арт.	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
	высота	ширина	длина	
ТММ.01.00	1030	680	680	40
ТММ.01.01	1030	680	680	40
ТММ.01.02	1030	680	680	40
ТММ.01.03	1030	680	680	40
ТММ.01.04	1030	680	680	40
ТММ.01.05	1030	680	680	40
ТММ.01.06	1030	680	680	40
ТММ.01.07	1030	680	680	40
ТММ.01.08	1030	680	680	40
ТММ.02.00	1030	680	980	50
ТММ.02.01	1030	680	980	50
ТММ.02.02	1030	680	980	50
ТММ.02.03	1030	680	980	50
ТММ.02.04	1030	680	980	50
ТММ.02.05	1030	680	980	50
ТММ.02.06	1030	680	980	50
ТММ.02.07	1030	680	980	50
ТММ.02.08	1030	680	980	50
ТММ.02.09	1030	680	980	50

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Стол-тумба подкатной в сборе (ручка установлена с обратной стороны фасада)	1
3.2	Паспорт	1
3.3	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать стол-тумбу.

4.2. С помощью крестовой отвертки установить ручку на лицевую сторону фасада.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.

5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50 г на 10 л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.

6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.