7. Адрес изготовителя:

603009 , Н. Новгород, ул. Фучика, д. 60,
ООО Производственная Компания ‘’АСК’’
Тел./факс (8312)277-03-12,
277-03-14, 277-03-18

Упаковщик_____

Дата изготовления _____ 20__г.

ООО Производственная Компания

АСК

Паспорт

Тумба
ТМ.10.03



ГОСТ 16371-93

АЯ 74

г. Нижний Новгород.

1. Назначение и конструкция.

1.1. Тумба предназначена для хранения личных вещей и использования в качестве столика.
1.2. Тумба изготовлена из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
800	900	500	40

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Тумба в сборе	1
3.2	Ручка	8
3.3	Винт М4х22	0
3.4	Винт М4х35	16
3.5	Колесо мебельное	4
3.6	Шуруп 3.5х16	16
3.7	Паспорт	1
3.8	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка.

4.1. Распаковать компоненты тумбы.
4.2. Закрепить ручки 3.2 винтами 3.3 на дверку и винтами 3.4 на выдвижной ящик тумбы 3.1.
4.3. Шурупами 3.6 закрепить по углам нижней панели тумбы 3.1 опорные колеса 3.5.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.